

WIT-VM 250, ETAG 1


23.5

Chemická malta WIT-VM 250 (teplota v pokladu ke kotvení $\geq -10^{\circ}\text{C}$), **WIT NORDIC** (-20°C až $+10^{\circ}\text{C}$):
Beton s trhlinami, bez trhlin



Název	Obsah [ml]	Rozsah dodávky	Schválení ETA	Obj. č.	Bal./ks
1 WIT-VM 250	420	Kartuše na maltu 420 ml (koaxiální) + 1 statický míchač	ETA-12/0164	0903 450 205	1 12

Příslušenství WIT-VM 250:

Název	Obj. č.	Bal./ks	
vytláčovací pistole	NB65 005 573	1	
Vytlačovací pistole HandyMax	0891 007		
Míchačí tryska	0903 420 001		
Prodlužovací kus pro statický míchač 10 x 200 mm	0903 420 004		
Injektážní píst/zátka pro instalaci do stropu 	Kotevní šroub M20	d₀ = 24 mm	10
	Kotevní šroub M24	d₀ = 28 mm	
	Kotevní šroub M27	d₀ = 32 mm	

Kotevní šroub 8.8, pozinkovaná ocel 5.8 a nerezavějící ocel A4-70



Průměr	výška upevnění t _{fix} [mm]	Celková délka L [mm]	Efektivní hloubka kotvení h _{ef} [mm]	Jmenovitý ø vrtáku d ₀ [mm]	Hloubka vrta-ného otvoru h ₀ ≥ [mm]	Certifikace ETA	Pozinkovaná ocel jakost oceli 5.8 Obj. č.	Nerezavějící ocel A4-70 Obj. č.	Bal./ks
M8	20	110	80	10	80	ETA-12/0164	5915 108 110	5915 208 110	10
	60	150			80		5915 108 150	5915 208 150	
	-	1000	60-160		60-160		5916 008 999	5916 108 999	
M10	15	115	90	12	90		5915 110 115	5915 210 115	
	30	130					5915 110 130	5915 210 130	
	65	165					5915 110 165	5915 210 165	
	90	190					5915 110 190	5915 210 190	
	-	1000	60-200		60-200		5916 010 999	5916 110 999	
M12	10	135	110	14	110		5915 112 135	5915 212 135	
	35	160					5915 112 160	5915 212 160	
	85	210				5915 112 210	5915 212 210		
	125	250				5915 112 250	5915 212 250		
	175	300				5915 112 300	5915 212 300		
	-	1000	70-240		70-240	5916 012 999	5916 112 999		
M16	20	165	125	18	125	5915 116 165	5915 216 165		
	45	190				5915 116 190	5915 216 190		
	85	230				5915 116 230	5915 216 230		
	105	250				5915 116 250	5915 216 250		
	155	300				5915 116 300	5915 216 300		
	-	1000	80-320		80-320	5916 016 999	5916 116 999		
M20	20	220	170	24	170	5915 120 220	5915 220 220		
	60	260				5915 120 260	5915 220 260		
	100	300				5915 120 300	5915 220 300		
	-	1000	90-400		90-400	5916 020 999	5916 120 999		
M24	15	260	210	28	210	5915 124 260	5915 224 260		
	55	300				5915 124 300	5915 224 300		
	-	1000	96-480		96-480	5916 024 999	5916 124 999		